mail@kontakt-nf.ru
https://www.kontakt-nf.ru

Опросный Лист
по техническим параметрам вакуумных выключателей серии ВБЭТ-35 УХЛ1 и ВБЭТ-27,5 УХЛ1
с встроенными трансформаторами тока до 4 шт. на полюс

1. Заказчик, потребитель
2. Место установки выключателя
3. Количество поставляемых выключателей шт., тип и номинальный ток:

Тип выключателя	Тип привода	Номинальный ток, А
ВБЭТ-27,5 IV-25 УХЛ1	ПЭМУ	630

4. Оперативное напряжение и расцепители, В

ШУ	ШП	Схема на ~220 В с дешунтированием	Расцепитель от независимого источника =220 В
=110	=110	нет	0,45 А

5.На каждый полюс могут устанавливаться до 4х трансформаторов тока ТВ-35-II (до 2х для защиты и до 2х для учёта и измерений) при этом варианты исполнения встроенных трансформаторов:

Тип трансформатора	Коэф. трансформации	Вывод первичной обмотки	Кол-во на полюс, шт
ТВ-35-II-20 для измерений	600/5	200	2
ТВ-35-II-21 для защиты	1000/5	600	2
ТВ-35-II-20 для измерений	150/5	100	2
ТВ-35-II-21 для защиты	300/5	100	2

6. ☐ По заказу выключатель может комплектоваться вводами для районов с высокой степенью загрязнения (за дополнительную плату)
7. ☐ Установка ограждения на шкаф привода

8. Дополнительные технические требования

	от ООО «Новая Фаза»	от Заказчика
к. лицо		
должность		
тел.		
подпись		